


LEGENDA / NOTAS

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TABELA DE ACABAMENTOS |
| PISO |
| P1 PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI 4 – 60x60cm – cor: gelo |
| P2 CIMENTADO DESEMPENADO |
| P3 GRANILITE |
| P4 BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO |
| P5 LAJE ARMADA EM CONCRETO COM REGULARIZAÇÃO |
| IMPERMEABILIZAÇÃO (ver projeto conforme MD) |
| I1 ARGAMASSA POLIMÉRICA |
| I2 ARGAMASSA COM ADITIVO HIDROFUGANTE |
| I3 ARGAMASSA À BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA, MODIFICADA COM ELASTOMÉRIOS |
| I4 ARGAMASSA COM MANTA ASFÁLTICA MODIFICADA COM POLÍMEROS – E=4mm |
| REVESTIMENTO/PAREDES |
| R1 EMBOÇO EM ARGAMASSA SOBRE BLOCO CERÂMICO E=15mm |
| R2 CHAPISCO E EMBOÇO E=15mm |
| R3 CHAPISCO E EMBOÇO E=20xex25mm |
| R4 ALVENARIA APARENTE |
| R5 GESSO E=5mm |
| ACABAMENTO/PAREDES |
| A1 MASSA CORRIDA |
| A2 AZULEJO sobre argamassa de assentamento – min 20x40cm – cor: branco – h= 1,40 |
| A3 AZULEJO sobre argamassa de assentamento – min 20x20cm – FAIXA h>30cm – cor: clara (branco, bege, gelo, areia) |
| A4 PINTURA LATEX PVA – CLASSE “STANDARD” – cor: branco ou conforme cromático, 2 demãos, sobre fundo selador |
| A5 PINTURA LATEX ACRILICA – CLASSE “PREMIUM” – cor: concreto, 2 demãos, sobre fundo selador |
| A6 PINTURA ESMALTE FOSCO – cor: preto, 2 demãos, sobre fundo selador |
| A7 PINTURA VERNIZ ACRILICO OU SILICONE LÍQUIDO |
| FORRO / TETO |
| F1 FORRO EM GESSO COM PINTURA LATEX PVA |
| F2 FORRO EM GESSO COM PINTURA LATEX INTERNA ANTIMOFO |
| F3 PINTURA LATEX PVA SOBRE LAJE DE CONCRETO C/ REVEST. ARGAM. e=8mm |
| F4 PINTURA ANTIMOFO |
| RODAPE |
| D1 RODAPÊ CERÂMICO H=7cm |
| D2 RODAPÊ EM GRANILITE H=10cm |

| | | | |
|--------------------------|----|------|---------|
| REVISÕES (DISCRIMINAÇÃO) | Nº | DATA | RUBRICA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



PLANTA TÉRREO
ESC.: 1:50
ÁREA: 257.42m²

- NOTA:
- NAS PAREDES EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PREVER REFORÇO INTERNO P/ OS PONTOS DE FIXAÇÃO DAS BARRAS DE APOIO, PAINÉIS, TROCADOR DE FRALDA, DIVISÓRIAS EM GRANILITE E OUTROS ELEMENTOS.
 - ESTRUTURA METÁLICA: PINTURA EM ESMALTE
 - TODAS AS VIGAS SERÃO DE CONCRETO APARENTE COM PINTURA DE VENIZ ACRÍLICO
 - TODOS OS PILARES QUE NÃO TIVEREM INDICAÇÃO DE REVESTIMENTO SERÃO APARENTES COM PINTURA DE VERNIZ ACRÍLICO.
 - NAS PAREDES DOS PAINÉIS DECORATIVOS (SALÃO PRINCIPAL E ESPAÇO CULINÁRIO) NÃO UTILIZAR CAL.

- PISO PODOTÁTIL
HIDRÁULICO – .25X.25
COR: AMARELO
- PISO PODOTÁTIL
BORRACHA – .25X.25
COR: AMARELO

- BLOCO CERÂMICO EXTERNO
- BLOCO CERÂMICO INTERNO
- GESSO ACARTONADO
DRYWALL – 95/70/600/1CH
12,5 – 1CH 12,5 – (ST)
- GESSO ACARTONADO
DRYWALL – 95/70/600/1CH
12,5 – 1CH 12,5 – (ST) C/
LÃ MINERAL
- GESSO ACARTONADO
DRYWALL – 95/70/600/1CH
12,5 – 1CH 12,5 – (RU)