



Descritivo Técnico

DEITON SUPER PREMIUM SAE 20W50 API SL

Descrição:

Óleo lubrificante de base mineral multiviscoso, de alto rendimento. Formulado com óleos minerais selecionados e aditivos de última geração. Facilita a partida a frio, aumentando a vida útil da bateria e proporcionando uma película lubrificante e protetora nas partes móveis, evitando o desgaste prematuro do motor, possui alta resistência a oxidação proporcionando boa capacidade de limpeza interna do motor, minimizando a formação de resíduos, gomas e vernizes.

Aplicação:

Indicado para lubrificação de motores movidos a gasolina, etanol e gás natural (GNV).

Níveis de Desempenho:

- SAE 20W50: Atende ao nível de serviço API SL.

Análises Típicas:

| DEITON SUPER PREMIUM | | SAE 20W50 |
|---------------------------------------|-----------|---------------|
| Densidade relativa a 20/4°C | NBR 7148 | 0,850 – 0,890 |
| Viscosidade cSt a 40°C | NBR 10441 | 120 - 250 |
| Viscosidade cSt a 100°C | NBR 10441 | 16,3 – 21,9 |
| Índice de Viscosidade | NBR 14358 | 100 Mínimo |
| Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C | NBR 11341 | 200°C Mínimo |
| Ponto de Fluidez, °C | NBR 11349 | - 24 |
| Corrosão em Lâmina de cobre | NBR 14359 | 1b |

Notas:

Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso. Conforme resolução 450/2012 do CONAMA, óleos e embalagens usados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.

Para informações mais detalhadas consulte nosso departamento técnico.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO.

Cópia não controlada